

mit Aufreißfalldämpfer Typ BFD-FLEX

(30mm flexibles Polyestergurband)



mit Stahl-Karabinerhaken MB51
(Öffnungsweite 19mm)

(Länge 1,5 m) Bestell-Nr. 40010601
(Länge 2,0 m) Bestell-Nr. 40010600



mit Alu-Rohrkarabinerhaken FS90
(Öffnungsweite 60mm)

(Länge 1,5 m) Bestell-Nr. 40010611
(Länge 2,0 m) Bestell-Nr. 40010610

Für Montage- und Servicearbeiten mit kurzen Distanzen zum Anschlagpunkt z.B. Gerüstbau, Fensterreinigung

Besondere Eigenschaften

Ihr Vorteil

hohe Fangstoß-
absorbierung



reduziertes
Verletzungsrisiko

flexibles
Polyester-
gurband



geringere
Stolpergefahr

kantengeprüft



horizontale
Verwendung
zulässig

Werkstoffe:

- Gurband: Polyester, Gummi
- Einhandkarabinerhaken aus Stahl, verzinkt
- Rohrhaken aus Aluminium



Für Anwendungsgewichte
von 50 - 140 kg

Auch erhältlich:



auf Wunsch mit
weiteren
Karabinerhaken-
Kombinationen



mit 27 mm Gurband

1,5 m Bestell-Nr. 40010420
2,0 m Bestell-Nr. 40010421



mit Ø 12mm Kernmantelseil

1,5m Bestell-Nr. 40010470
2,0m Bestell-Nr. 40010471

